



Sensoren

Voor draadloze Multi-Logging Systeem



TL-3TSN

Standaard Sensor

Bereik 50 m. (Vrij veld: 100 m.)
 Meetbereik -30 tot +80 graden Celsius, $\pm 0,5^\circ$ tot $\pm 1^\circ$
 Voeding 2 pcs. micro batterijen (AAA)
 Afmeting (BxDxH) 58x21x65 mm



TSN-50E

Groter bereik

Bereik 90 m. (Vrij veld: 180 m.)
 Meetbereik -30 tot +80 graden Celsius, $\pm 0,5^\circ$ tot $\pm 1^\circ$
 Voeding 2 St. micro batterijen (AAA)
 Afmeting (BxDxH) 58x21x65 mm



TSN-TH70E

Temperatuur en luchtvochtigheid

Bereik 90 m. (Vrij veld: 180 m.)
 Meetbereik -40 to +120 graden Celsius, $\pm 0,5^\circ$.
 Relatieve vochtigheid 0 to 100% RH, $\pm 4.5\%$ RH
 Voeding 2 St. micro batterijen (AAA)
 Afmeting (BxDxH) 58x21x65 mm



TSN-TH77ext

Temperatuur en luchtvochtigheid externe sensor

Bereik 90 m. (Vrij veld: 180 m.)
 Meetbereik -40 to +120 graden Celsius, $\pm 0,5^\circ$.
 Relatieve vochtigheid 0 to 100% RH, $\pm 4.5\%$ RH
 Voeding 2 St. micro batterijen (AAA)
 Afmeting (BxDxH) 58x21x65 mm



TSN-EXT44

Externe temperatuur probe

Bereik 90 m. (Vrij veld: 180 m.)
 Meetbereik -30 tot +80 graden Celsius, $\pm 0,5^\circ$ tot $\pm 1^\circ$
 Voeding 2 St. micro batterijen (AAA)
 Afmeting (BxDxH) 58x21x65 mm
 Kabel lengte 750 mm



TSN-33MN

MINI Sensor, Waterproof

Bereik 25 m. (Vrij veld: 50 m.)
 Meetbereik -30 tot +80 graden Celsius, $\pm 0,5^\circ$ tot $\pm 1^\circ$
 Powered by 1 St. button batterij CR2020 of CR2032 Size
 (\varnothing xH) 33x11 mm